30 MONATE
AGRE TOP-GARANTIE

STERNE

TWISTER 4700 D

Leistungsstarke keilriemengetriebene zweistufige Zweizylinderkompressoren.

TWISTER 4700 D

Durch eine Fülleistung von 546 Liter Druckluft pro Minute und einem Druckluftbehälter mit 90 Liter ist der Twister für die meisten Montagewerkzeuge und auch für große Lackierflächen geeignet. Der automatische Ein-Ausschaltbetrieb des Kompressors stellt eine rechtzeitige Nachladung des Druckbehälters sicher.Drehstrom.

PRODUKTVORTEILE

- Fahrbar
- Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter und Entlastungsventil
- Druckluftbehälter mit Sicherheitsventil, Manometer und Kondensatablassventil
- Armatureneinheit mit Filterregler, Öler und Manometer
- Thermischer Motorüberlastschutz
- AGRE Schnellverschlusskupplung
- Keilriemenantrieb mit niedriger Drehzahl
- Luftbefüllte Räder für leichten Transport
- Gebaut nach CE-Richtlinien und ISO 9001
- Komplettausstattung mit Anschlusskabel und Stecker
- 30 Monate AGRE Topgarantie
- 15 Jahre Ersatzteilversorgung garantiert

Kompressoraggregat mit Grauguss-Zylinder, Öl-Schauglas und Rippen-Nachkühler zur Reduktion der Lufteintrittstemperatur in den Behälter für verbesserte Behälterbefüllung.

Zweistufiges Kompressoraggregat mit Grauguss-Zylinder, Zwischenkühler.

Großes Schwungrad zur verbesserten Kühlung und robustes Kunststoff-Schutzgitter zum Schutz der beweglichen Teile.

Luftbefüllte Räder und Lenkrolle für den einfachen Transport.

Type	Hubvolumen [l/min]	Fülleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchstdruck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälterinhalt [Liter]	Abmessungen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräuschpegel [dB(A)]	Bestell-Nr.	EAN-Code	Preis exkl.	Preis inkl.
TWISTER 4700 D	655	546	455	10	4,0	90	107 x 53 x 95	84	70	5335468	9004292354682	1.214,17	**1.457,–**

Drehzahl 1.370 min^{-1}. *) nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 7 bar(ü). D=Drehstrom 230/400 V ~ 3/50 Hz. Schutzart IP 54, Iso F. Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand.
Technische Änderungen vorbehalten.