

Gázolajos kémény nélküli hőlégfűvők

MASTER B 35-70-100-150 CED; B 180-230-360

A MASTER gázolajos kémény nélküli hőlégfűvő garantáltan megbízható és jó hatásfokú. Messzemenően kielégítik a nemzetközi minőségügyi és biztonsági szabványok előírásait. Azonnal üzembe helyezhetőek, telepítést nem igényelnek, mobil kivitelüknek köszönhetően mindig a szükséges helyen üzemeltethetőek.

A MASTER gázolajos kémény nélküli hőlégfűvő készülékek főbb jellemzői:

- Erős, robusztus kialakítás, esztétikus, festett kivitel
- Hővédelemmel ellátott motor
- Elektronikus lángszabályzó
- Tetszés szerint szobatermosztáthoz csatlakoztatható
- Túlmelegedés elleni és utószellőzést biztosító termosztát (B 230 és B 360 modellnél)
- Rozsdamentes acél tűztér
- Olajtartály (B 230 és B360 modelleknél szintjelzővel)
- Szállítókocsival (kivéve B 35 CED és B 70 CED)
- Külső burkolata érinthető hőmérsékletű marad
- Nagy légszállítás
- Könnyű kezelhetőség, egyszerű használat

A MASTER gázolajos kémény nélküli készülék műszaki adatai:

Típus		B 35 CED	B 70 CED	B 100 CED	B 150 CED
Fűtőteljesítmény	(kW)	10	20	29	44
Légszállítás:	(m ³ /h)	280	400	800	900
Feszültség:	(V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Áramfelvétel	(A)	0,8	1,0	1,2	1,2
Termosztátos szabályzás		rendelhető	rendelhető	rendelhető	rendelhető
Gázfogyasztás	(kg/h)	0,86	1,7	2,45	3,72
Üzemanyagtartály térfogata	(l)	15	19	42	42
Méret (h*sz*m)	(cm)	81*35*45	81*35*45	111*40*45	111*40*45
Súly	(kg)	17	17	25	25

Típus		B 180	B 230	B 360
Fűtőteljesítmény	(kW)	48	65	111
Légszállítás:	(m ³ /h)	550	3000	3300
Feszültség:	(V/Hz)	220-240/50-60	230/50	230/50
Áramfelvétel	(A)	1,5	2,3	4,6
Termosztátos szabályzás		rendelhető	rendelhető	rendelhető
Gázfogyasztás	(kg/h)	3,8	5,4	8,83
Üzemanyagtartály térfogata	(l)	36	65	105
Méret (h*sz*m)	(cm)	120*40*53	120*65*100	159*75*117
Súly	(kg)	38	57	101



EUROKOMAX KFT
1174 Budapest Orgoványi u. 34.
Tel: 06-1-294-6142

www.
eurokomax.
hu

Építőipari és
kerti gépek
forgalmazása,
kölszönzése,
javítása

Az EUROKOMAX KFT a MASTER termékek kizárólagos importőre Magyarországon