

Gázolajos kéményes hőlégfűvők

MASTER BV 77-110-170-290-470-690

A **MASTER** gázolajos kéményes hőlégfűvők garantáltan megbízható és jó hatásfokú készülékek. Messzemenően kielégítik a nemzetközi minőségügyi és biztonsági szabványok előírásait. Azonnal üzembe helyezhetőek, telepítést nem igényelnek, mobil kivitelüknek köszönhetően mindig a szükséges helyen üzemeltethetőek.

A MASTER gázolajos kéményes hőlégfűvő készülékek főbb jellemzői:

- Nagy légszállító kapacitás (550-3300 m³/h)
- Rozsdamentes acél tüztér, nagy olajtartály
- Könnyen mozgatható, kerekes kivitel
- Elektronikus lángszabályzó
- Erős, robusztus kialakítás, esztétikus, festett kivitel
- Hővédelemmel ellátott motor
- Szállítókosccsal
- Túlmelegedést gátló, Utószellőzést (visszahűtést) biztosító termosztát
- Külső burkolata érinthető hőmérsékletű marad
- TH5-TH5A szobatermosztátról vezérelhető

A MASTER gázolajos kéményes hőlégfűvő készülék műszaki adatai:

Típus		BV 77 E	BV 110 E	BV 170 E	BV 290 E
Fűtőteljesítmény	(kW)	20	33	47	81
Légszállítás:	(m ³ /h)	550	1800	1800	3300
Feszültség:	(V/Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50
Áramfelvétel	(A)	1,5	2,3	2,3	4,6
Termosztátos szabályzás		rendelhető	rendelhető	rendelhető	rendelhető
Gázfogyasztás	(kg/h)	1,67	2,71	3,9	6,8
Üzemanyagtartály térfogata	(l)	36	65	65	105
Füstcső Ø	(mm)	120	150	150	150
Légfűvő nyílás Ø	(mm)	203	340	340	400
Méret (h*sz*m)	(cm)	118*41*53	120*65*100	133*66*100	159*75*117
Súly	(kg)	53	74	80	103

Típus		BV 310 FS	BV 470 FS	BV 470 FSR	BV 690 FS	BV 690 FTR
Fűtőteljesítmény	(kW)	75	134	134	220	220
Légszállítás:	(m ³ /h)	4400	8000	8000	12500	12500
Feszültség:	(V/Hz)	230/50	230/50	230/50	400/50	230/50
Áramfelvétel	(A)	6,2	8,8	8,8	6,7	6,7
Termosztátos szabályzás		rendelhető	rendelhető	rendelhető	rendelhető	rendelhető
Gázfogyasztás	(kg/h)	6,4	11	11	15,3	15,3
Füstcső Ø	(mm)	150	200	200	200	200
Légfűvő nyílás Ø	(mm)	450	4*270	4*270	4*320	4*320
Méret (h*sz*m)	(cm)	150*62*108,5	172,6*73,3*112,1	222,5*87*137,5	199*81*134	252,5*99*152
Súly	(kg)	162	226	257	325	357

