

Vezetés és irányítás

A Tempofor C osztály ideális a nagyközönség irányítására. A fémbevonatú kerítések strapabíróak és stabilak, így garantálják a tökéletes biztonságot. Könnyen és gyorsan összeszerelhetők. A Tempofor T kimondottan forgalomirányításra lett kifejlesztve.

Tempofor® C & T osztály

Tempofor C1

- alap panel, drót kitöltéssel
- irányító és kitámasztó sín a tetején

Tempofor C2

- tömeghatároló
- erős keret függőleges rudazatos kitöltéssel (19 rúd)
- felemelésvédelmi csatlakozórendszer

Tempofor C2 Medium

- C2, könnyebb csövekkel

Tempofor C3

- nagy biztonságú tömeghatároló, rendőrségi kordon
- extrém stabilitás az acél platformnak köszönhetően
 - csuklós csatlakozórendszer a könnyű szállíthatóságért és tárolásért
 - gyors és egyszerű felállítás
- erős keret függőleges rudazatos kitöltéssel

Tempofor C3 Medium

- C3, könnyebb csövekkel

Tempofor C4

- nehézüzemű színpadi kordon
- tömeghatárolásra a színpadok elejénél
- lehajtható

Tempofor Mobil tömegirányító rendszer

- az eseményekre való belépés hatékony ellenőrzésére

Tempofor T2

- forgalomszabályozó kerítés
- 2 fényvisszaverő csikkal ellátva
- erős drótos kitöltés

Műszaki adatok

Típus	Ref. sz.	Leírás	Méretek Sz x M mm	Hálóméret Sz x M mm	Drót átm.		Cső átm.		Tömeg kg
					vízszintes mm	függőleges mm	vízszintes mm	függőleges mm	
C1	7014340	irányító panel	3454 x 1200	100 x 300	4	3,5	41,5 x 1,5	41,5 x 1,5	17,1
C2	7027934	tömeghatároló kordon	2460 x 1100	-	tube 16		38,5 x 1,5	38,5 x 1,5	27,0
C2 MEDIUM	7034147	könnyű tömeghatároló kordon	2460 x 1100	-	tube 13		25,0 x 1,8	25,0 x 1,8	14,8
C3	7030969	rendőrségi kordon	2088 x 1100	-	tube 20		33,7 x 2,6	33,7 x 2,6	45,0
C3 MEDIUM	7034331	könnyű rendőrségi kordon	2110 x 1100	-	-		33,7 x 2,6	33,7 x 2,6	36,5
C4	7034707	színpadi kordon	1090 x 1250	-	-		-	-	70,0
T2	7024648	forgalomterelő kordon	2096 x 1030	72,5 x 250	4,3	4,3	25,0 x 1,5	42,4 x 1,5	25,5

* a talpatzatok közepe közötti távolság = 3500 mm