

LHF / HS

HOOGFREQUENT BETONTRILNAALDEN

Voor een perfecte verdichting van grote volumes beton waarbij betrouwbaarheid en flexibiliteit onmisbaar zijn. Beton verwerkende professionals zijn al jaren bekend met de **grote trilkracht** en uitstekende bouwkwaliteit waarmee snel en effectief gewerkt kan worden. Lievers Holland produceert de LHF/HS trilnaalden speciaal voor **grote betonstorten** en **lange levensduur** door de modernste technieken toe te passen.



LHF Betontrilnaald



HS Betontrilnaald

Belangrijkste eigenschappen :

- LHF & HS zijn ontwikkeld voor **lange levensduur** en maken gebruik van de **modernste technieken**.
- Borstelloze electromotor in de trilfles maakt **non-stop trillen** mogelijk.
- Enkel elektrische draden in de slang maken de machine extreme flexibel en licht in gewicht. Ideaal **voor die moeilijk bereikbare plekken** door het betonijzer heen.
- HS Betontrilnaalden zijn uitgerust met een trillingsdemper die het **werkcomfort aanzienlijk verbeterd**.
- HS Betontrilnaalden zijn speciaal ontwikkeld voor **de snelste en efficiëntste manier van verdichten** bij beton dat direct bereikbaar is voor de vakman. Denk hierbij aan **vloeren en lage constructies**.

Specificaties:

TRILFLES Ø	TRILFLES LENGTE	TRILLINGEN	AMPERAGE (in BETON) 42V**	EFFECTIEVE VERDICHTING ***	TOTAL GEWICHT LHF	TOTAL GEWICHT HS
mm	mm	per min	A	Ø cm	kg	kg
Ø36 Short*	280	12.000	4,5	35	8,4	6,4
Ø36*	310	12.000	4,5	45	8,6	6,6
Ø50 Short*	320	12.000	6,7	55	11,6	9,6
Ø50*	370	12.000	9,5	65	13,0	11,0
Ø57 Short*	340	12.000	11,5	75	14,1	12,1
Ø57*	390	12.000	13,5	85	15,2	13,2
Ø65*	400	12.000	16,0	100	17,2	15,2

* Ook beschikbaar met rubberkop.

** Andere voltages beschikbaar op aanvraag.

*** Effectieve verdichting afhankelijk van betonsamenstelling...

LHF Specificaties:

- Standaard uitgerust met 5 meter slang & 10 meter voedingskabel met 42V CEE stekker.
- Klant specifieke lengtes beschikbaar op aanvraag.

HS Specificaties:

- Standaard uitgerust met 0,85 meter slang & 20 meter voedingskabel met 42V CEE stekker.
- Klant specifieke lengtes beschikbaar op aanvraag.